

Prohlášení o vlastnostech 1393-CPR-0153

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	<i>Tříděné konstrukční dřevo obdélníkového průřezu pro nosné účely</i>
Zamýšlené použití:	<i>Pevnostně tříděné konstrukční dřevo určené k použití v budovách a mostech</i>
Výrobce:	<i>Serafin Campestrini s.r.o., Husova 31, 517 24 Borohrádek</i>
Provozovna:	<i>Husova 31, 517 24 Borohrádek</i>
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:	<i>Systém 2+</i>
Harmonizovaná norma:	<i>EN 14081-1+A1:2011 Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné dle ČSN 73 2824-1, DIN 4074-1</i>
Oznámený subjekt:	<i>Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p., OS 1393, provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a vydal osvědčení o shodě řízení výroby 1393-CPR-0153.</i>

Základní charakteristiky	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v ohybu	C30 (S13)	C24 (S10)	C16 (S7)	EN 14081-1+A1
Pevnost v tlaku				EN 14081-1+A1
Pevnost v tahu				EN 14081-1+A1
Pevnost ve smyku				EN 14081-1+A1
Modul pružnosti				EN 14081-1+A1
Reakce na oheň	D-s2, d0 (min tl. 22 mm)	D-s2, d0 (min tl. 22 mm)	D-s2, d0 (min tl. 22 mm)	EN 14081-1+A1
Přirozená trvanlivost	Tř. 4			EN 14081-1+A1
	dřevokazné houby		NPD	
	hmyz		NPD	
	termiti		NPD	
	mořští škůdci		NPD	

NPD = bez deklarace

Deklarované vlastnosti	Deklarovaná hodnota	Klasifikační nebo zkušební postup
Vlhkost	16 ±3 %	
Rozměrová tolerance tř. 2	pro tl. a š. ≤ 100 mm	(-1 +1) mm
	pro tl. a š. > 100 mm ≤ 300 mm	(-1,5 +1,5) mm
	pro tl. a š. > 300 mm	(-2,0 +2,0) mm
Hustota min.	400 kg/m3	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Borohrádku dne 31.10.2024

SERAFIN CAMPESTRINI s.r.o.
Husova 31
517 24 BOROHŘÁDEK
IČO 490 23 039 DIČ CZ49023039
tel.: 494 389 011 fax: 494 389 016

.....
Mgr. Pavla Picková